

# IZJAVA O SVOJSTVIMA

HI - 120/16-01

Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:

**IBITOL HS**

Namjeravana upotreba, kako ju je predvidio proizvođač :

**osnovni bitumenski hladni prethodni premaz za sve površine, gdje se koristi bitumenska hidroizolacija**

Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača :

**FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško**  
**Tel.: + 386 3 73 44 500; Fax: + 386 3 73 44 618**

Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstvo		
	Metoda	Jedinica mjere	Vrijednost
Gustoća (kod 20°C)	ISO 2811-1	g/ml	0,90 - 0,94
Sadržaj bitumena	DIN 53215	%	≥ 55
Vrijeme istjecanja - viskozitet (Ø 4 mm; 23°C±0,5°C)	HRN EN ISO 2431	s	20 - 40
Vrijeme sušenja	HRN EN ISO 9117-3	h	≤ 3
Plamište	HRN EN ISO 13736	°C	30 - 40

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Laško, 01.03.2016

Direktor proizvodnje:

Janez Potočnik, inž.str.

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško; tel.:+386 (0)3 734 45 00, fax.: +386 (0)3 734 46 18; www.fragmat.si

Izmjena: HI - 120/15-01

**FRAGMAT**

**SI**  
ISO 9001 Q-749  
ISO 14001 E-155