

IZJAVA O SVOJSTVIMA

DoP HI - 104/16-02

u skladu sa UREDBOM (EU) br. 305/2011 koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

IZOTEKT P5 M

plastomerna bitumenska traka sa uloškom od poliesterskog filca; 7,5 m x 1 m x 5,0 mm
površinska zaštita: talk / talk

Namjena/namjene:

bitumenska traka za hidroizolaciju cestovnih građevina (EN 14695)

Proizvođač:

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško
Tel.: + 386 3 73 44 500; Fax: + 386 3 73 44 618

Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

Sustav 2+

Usklađena norma:

EN 14695:2010

Prijavljena tijela:

1404 - ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, Dimičeva 12, 1000 LJUBLJANA

Objavljena svojstva:

Bitne značajke :	Svojstvo			Usklađena tehnička specifikacija
	EN Metoda	Jedinica mjere	Vrijednost	
Vodonepropusnost	14694	/	odgovara	EN 14695:2010
Postojanost na hladnoći	1109	°C	≤ -5	
Čvrstoća prijanjanja hidroizolacije (kod 23°C)	13596	N/mm ²	≥ 0,4	
Smična čvrstoća hidroizolacije (kod 23°C)	13653	N/mm ²	≥ 0,15	
Sposobnost premoščivanja pukotina hidroizolacije (kod -10°C)	14424	/	odgovara	
Otpornost hidroizolacije na zbijanje asfaltnog sloja	14692	/	odgovara	
Svojstva hidroizolacije nakon ugradnje lijevanog asfalta	14693	/	odgovara	
Prekidna sila <ul style="list-style-type: none"> • uzdužno • poprečno 	12311-1	N/50mm	≥ 1200 ≥ 900	
Izduljenje kod kidanja <ul style="list-style-type: none"> • uzdužno • poprečno 	12311-1	%/50mm	≥ 45,0 ≥ 45,0	
Kompatibilnost hidroizolacije nakon toplotnoga opterećenja 50°C / 90 dana (Čvrstoća prijanjanja posle toplotnog opterećenja)	14691	%	≥ 75	
Postojanost na hladnoći nakon umjetnog starenja (12 tjedana / 70°C)	1296/1109	°C	≤ 0	
Postojanost na toplini nakon umjetnog starenja (12 tjedana /70°C)	1296/1110	°C	≥ 100	
Apsorpcija vode	14223	%	≤ 2,0	
Apsorpcija vode nakon umjetnog starenja (12 tjedana /70°C)	1296/14223	%	≤ 2,0	
Sadržaj opasnih tvari	Aneks ZA	/	ne sadrži	

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Laško, 27.09.2016

Direktor proizvodnje:

Janez Potočnik, inž.str.