

**Hladni bitumenski osnovni premaz na bazi organskih otapala****Opis proizvoda**

**IBITOL HS** je bitumenski osnovni premaz na bazi organskih otapala za pripremu površina na kojima će se ugrađivati bitumenska hidroizolacija.

**Svojstva proizvoda**

**IBITOL HS** je rastvor (otopina) bitumena u organskom otapalu. Otapalo u bitumenskom rastvoru ima svojstvo sniženja viskoznosti što mu omogućava dublje prodiranje u pore betona i brzog isparenja nakon čega ostaje tanki sloj bitumena koji osigurava čvrstu vezu kod ugrađivanja s ostalim slojevima hidroizolacije. Proizvod ne smije biti u kontaktu sa stiroporom, jer ga otapa.

**Tehničke karakteristike**

Svojstvo	Jedinica	Vrijednost
Boja	/	crna
Gustoća (kod 20°C) (ISO 2811-1)	g/ml	0,90 – 0,94
Sadržaj bitumena (HRN EN 13358)	%	50 - 60
Vrijeme istjecanja (Ø 4 mm; 25°C±0,5°C) (HRN EN ISO 2431)	s	20 – 40
Vrijeme sušenja (HRN EN ISO 9117-3)	h	≤ 3
Plamište (HRN EN ISO 13736)	°C	30 – 40
Točka razmekšanja bitumena (HRN EN 1427)	°C	54 - 72
Penetracija bitumena (HRN EN 1426)	1/10 mm	20 – 30
Pakiranje	/	Limena kanta 9 L, 27 L
	/	Metalna bačva 180 L

**Područje uporabe i način ugradnje**

**IBITOL HS** se koristi kao osnovni bitumenski hladni prethodni premaz za sve površine, gdje se ugrađuje bitumenska hidroizolacija. Nanosi se premazivanjem s valjkom ili kistom na očišćenu, suhu i otprašenu podlogu. Utrošak prethodnog premaza je između 0,2 i 0,4 l/m<sup>2</sup>. Alat očistimo sa čistilnim benzinom (white špirit).

**Skladištenje**

**IBITOL HS** se pakira u plastične ili metalne kante ili metalne bačve, koje su složene na palete. Svaka ambalažna jedinica je opremljena s etiketama, na kojima su navedeni svi podaci o proizvodu (naziv proizvoda, datum, količina punjenja, podaci o sigurnom rukovanju ...). Skladišti se u natkrivenom prostoru, zaštićen od sunca, visokih temperatura i mehaničkih oštećenja. Skladištenje i transport mora biti izvedeno u skladu s važećim propisima «ADR».

ROK UPOTREBE: Najmanje 2 godine u originalno zatvorenoj ambalaži.

**Postupanje otpadom**

Ambalažu u kojem je bio proizvod mora se temeljito isprazniti. Praznu ambalažu se dostavlja u ovlaštenom skupljaču.

Ispraznjenu ambalažu iz koje ne istječe proizvod predati ovlaštenoj pravnoj osobi za zbrinjavanje, kao ambalažu od metala (15 01 04) ili ambalažu od plastike (15 01 02).

Ostatke proizvoda zajedno s ambalažom predati ovlaštenoj pravnoj osobi za zbrinjavanje, kao opasan otpad (15 01 10 \*).

Otpadni proizvod se može predati ovlaštenoj pravnoj osobi za zbrinjavanje, kao opasan otpad (08 09 09 \*) otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja sadrže organska otapala ili druge opasne tvari.

**Proizvod je u skladu sa ovim tehničkim listom.**

Za proizvod je obavezen sigurnosno tehnički list.

Sistemi kvaliteta i upravljanja okolinom usuglašeni su sa EN ISO 9001 i EN ISO 14001.