

IZJAVA O SVOJSTVIMA

HI - 060/16-01

Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:

IBITOL E-5

Namjeravana upotreba, kako ju je predvidio proizvođač :

osnovni bitumenski hladni prethodni premaz za površine cestovnih objekata, gdje se koristi bitumenska hidroizolacija (OTU 2001-Knjiga IV)

Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača :

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško
Tel.: + 386 3 73 44 500; Fax: + 386 3 73 44 618

Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstvo		
	Metoda	Jedinica mjere	Vrijednost
Gustoća (kod 20°C)	ISO 2811-1	g/ml	0,88 - 0,90
Sadržaj bitumena	DIN 53215	%	30 - 50
Vrijeme istjecanja - viskozitet (Ø 4 mm; 23°C±0,5°C)	HRN EN ISO 2431	s	15 - 20
Vrijeme sušenja	HRN EN ISO 9117-3	h	≤ 3
Plamište	HRN EN ISO 13736	°C	30 - 40
Točka razmekšanja bitumena	HRN EN 1427	°C	54 - 72
Penetracija bitumena	HRN EN 1426	1/10 mm	20 - 30

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Laško, 01.03.2016

Direktor proizvodnje:

Janez Potočnik, inž.str.