

# IZJAVA O SVOJSTVIMA

**DoP HI - 104/19-01**

u skladu sa UREDBOM (EU) br. 305/2011 koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

**IZOTEKT P5 M-H**

plastomerna bitumenska traka sa uloškom od poliesterskog filca; 7,5 m x 1 m x 5,0 mm  
površinska zaštita: talk / talk

Namjena/namjene:

bitumenska traka za hidroizolaciju cestovnih građevina (EN 14695)

Proizvođač:

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško  
Tel.: + 386 3 73 44 500; Fax: + 386 3 73 44 618

Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

Sustav 2+

Usklađena norma:

EN 14695:2010

Prijavljena tijela:

1404 - ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, Dimičeva 12, 1000 LJUBLJANA

Objavljena svojstva:

| Bitne značajke :                                                                                                             | Svojstvo   |                   |                  | Usklađena tehnička specifikacija |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                              | EN Metoda  | Jedinica mjere    | Vrijednost       |                                  |
| Vodonepropusnost                                                                                                             | 14694      | /                 | odgovara         | EN 14695:2010                    |
| Postojanost na hladnoći                                                                                                      | 1109       | °C                | ≤ -10            |                                  |
| Čvrstoća prijanjanja hidroizolacije (kod 23°C)                                                                               | 13596      | N/mm <sup>2</sup> | ≥ 0,4            |                                  |
| Smična čvrstoća hidroizolacije (kod 23°C)                                                                                    | 13653      | N/mm <sup>2</sup> | ≥ 0,15           |                                  |
| Sposobnost premoščivanja pukotina hidroizolacije (kod -10°C)                                                                 | 14424      | /                 | odgovara         |                                  |
| Otpornost hidroizolacije na zbijanje asfaltnog sloja                                                                         | 14692      | /                 | odgovara         |                                  |
| Svojstva hidroizolacije nakon ugradnje lijevanog asfalta                                                                     | 14693      | /                 | odgovara         |                                  |
| Prekidna sila <ul style="list-style-type: none"> <li>• uzdužno</li> <li>• poprečno</li> </ul>                                | 12311-1    | N/50mm            | ≥ 1200<br>≥ 900  |                                  |
| Izduljenje kod kidanja <ul style="list-style-type: none"> <li>• uzdužno</li> <li>• poprečno</li> </ul>                       | 12311-1    | %/50mm            | ≥ 45,0<br>≥ 45,0 |                                  |
| Kompatibilnost hidroizolacije nakon toplotnoga opterećenja 50°C / 90 dana (Čvrstoća prijanjanja posle toplotnog opterećenja) | 14691      | %                 | ≥ 75             |                                  |
| Postojanost na hladnoći nakon umjetnog starenja (12 tjedana / 70°C)                                                          | 1296/1109  | °C                | ≤ 0              |                                  |
| Postojanost na toplini nakon umjetnog starenja (12 tjedana /70°C)                                                            | 1296/1110  | °C                | ≥ 100            |                                  |
| Apsorpcija vode                                                                                                              | 14223      | %                 | ≤ 2,0            |                                  |
| Apsorpcija vode nakon umjetnog starenja (12 tjedana /70°C)                                                                   | 1296/14223 | %                 | ≤ 2,0            |                                  |
| Sadržaj opasnih tvari                                                                                                        | Aneks ZA   | /                 | ne sadrži        |                                  |

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Laško, 03.12.2019

Direktor proizvodnje:

Janez Potočnik, inž.str.